

Budowlany Expert

Impregnat do kostki brukowej z efektem mokrej kostki

Opis produktu

Rozpuszczalnikowy, jednoskładnikowy impregnat do impregnacji kostki brukowej, płyt chodnikowych, posadzek betonowych, prefabrykatów betonowych. Produkowany na

bazie modyfikowanej żywicy syntetycznej. Preparat chroni przed plamami olejowymi. Głęboko wnika w strukturę podłoża.

Uszczelnia i wzmacnia zabezpieczoną powierzchnię oraz zapobiega pyleniu podłoża betonowego. Poprawia estetykę i uwydatnia barwę kostki brukowej oraz polepsza jej odporność na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne. Odporny na działanie UV. Wyrób rozpuszczalnikowy.

Zastosowanie

Impregnat do kostki brukowej przeznaczony jest do impregnacji,

kostki brukowej, oraz innych prefabrykatów i powierzchni betonowych. Można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Obszar zastosowań obejmuje obiekty zabytkowe, parkingi, place, magazyny, obiekty użyteczności publicznej, garaże, ciągi piesze, drogi dojazdowe do budynków itp.

Właściwości:

- Wzmacnia, uwydatnia kolor kostki – efekt mokrej kostki,
- zabezpiecza przed wodą, olejami, gumą z opon samochodowych,
- Ułatwia usuwanie plam np. olej, odchodów zwierzęcych,
- Ogranicza powstawanie wykwitów,
- Zapobiega wzrostowi mchów i porostów,
- Zwiększa odporność na ścieranie, przedłuża jej żywotność,
- Zwiększa mrozo i wodoodporność kostki,
- Z powodzeniem znajduje zastosowanie w renowacji elementów wykonanych z piaskowca, przeciwdziała wymywaniu piasku ze szczelin.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, nośne, równe, zwarte i lekko porowate, wolne od zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność preparatu (np. kurzu, wykwitów, olejów i tłuszczów, powłok malarskich). Usunąć mchy i porosty z kostki oraz szczelin między kostkami. Zabrudzoną kostkę wyczyścić używając detergentu, następnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia.

W celu usunięcia zanieczyszczeń biologicznych użyć preparatu biobójczego. Podłoże zaolejone oczyścić preparatem usuwającym plamy olejowe. Wilgotność podłoża w trakcie impregnacji nie powinna

przekraczać 4%. W przypadku większej wilgotności podłoże należy osuszyć.

Aplikacja

Przed użyciem preparat dobrze wymieszać. Po przygotowaniu podłoża preparat nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Unikać powstawania zastoin preparatu. W celu zabezpieczenia powierzchni zazwyczaj wystarczające jest pokrycie powierzchni jedną warstwą. Jeżeli po wyschnięciu podłoże jest nadal chłonne, to czynność gruntowania można powtórzyć. Nie nakładać impregnatu na mocno rozgrzaną powierzchnię lub w bezpośrednim, silnym słońcu. Unikać kontaktu świeżo impregnowanej kostki z wodą i wilgocią. W przypadku kontaktu świeżo nałożonej powłoki z wilgocią (wilgotne podłoże, zbyt duża wilgotność powietrza, przekroczenie punktu rosy) mogą wystąpić przebarwienia powierzchni.

Przechowywanie

Chronić przed przemarzaniem. Przechowywać i przewozić w temperaturze od +5C do +30 C. Termin przechowywania w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach wynosi maksimum 12 miesięcy. Produkt pakowany jest w opakowania stalowe o pojemności: 5l, 10l.

Dane Techniczne

skład	roztwór rozpuszczalnikowy żywicy syntetycznej, dodatki
kolor	uszlachetniające bezbarwna ciecz
gęstość	0,95 kg/dm ³
temperatura stosowania	od +50C do +300C
czas schnięcia	ok. 1 godziny
zużycie	0,1 – 0,2 /m ² w zależności od chłonności podłoża
mycie narzędzi	roztworem rozpuszczalnika do wyrobów akrylowych bezpośrednio po zakończeniu pracy

Budowlany Expert

Impregnat do kostki brukowej z efektem mokrej kostki

Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP wynikającymi z kart charakterystyki i oznaczeń na opakowaniach. Wraz z ukazaniem się tej karty tracą ważność karty wcześniejsze