

Bitumiczna Powłoka Konserwująca

Karta Techniczna wer. 27.06.2022

- ☐ Wodoodporna bitumiczna powłoka konserwująca
- ☐ Odporna na agresywne związki znajdujące się w gruncie
- ☐ Zabezpieczenie elementów drewnianych i drewnopochodnych

Produkt Masa bitumiczna odporna na wodę i agresywne związki znajdujące się w gruncie z dodatkiem uszlachetniaczy. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i dobrą przyczepnością. Produkt wnika w strukturę impregnowanego elementu oraz tworzy na powierzchni elastyczną powłokę zmniejszającą ryzyko wystąpienia próchnicy i gnienia drewna. Zaimpregnowany element można wkopać lub wbijać w grunt.

Skład Wodna mieszanina asfaltów, dodatki uszlachetniające

Właściwości

- ☐ Szybkoschnący, umożliwia prowadzenie dalszych prac po krótkim czasie
- ☐ Wydajność Duża zawartość suchej masy
- ☐ Bardzo dobre właściwości robocze - łatwy w użyciu
- ☐ Do stosowania na powierzchni pionowej i poziomej

Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest do zabezpieczania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych takich jak: pale, kołki, słupki stanowiące konstrukcję płotów, pergoli, elementów architektury ogrodowej i placów zabaw. Również do wykonywania powłoki ochronnej na elementach metalowych umieszczanych w gruncie.

UWAGA! Produkt przeznaczony jest do stosowania wyłącznie na zewnątrz budynków.

Dane techniczne

Czas schnięcia: ok. 1 h (na podłożach chłonnych, dla warunków aplikacji w temp. ok. +20°C i 60 % wilgotności względnej powietrza)

	1 kg	3 kg
Zużycie	ok. 0,2 kg/m ² na warstwę (zależnie od podłoża)	ok. 0,2 kg/m ² na warstwę (zależnie od podłoża)
Wydajność	ok. 5 m ² /kubel	ok. 15 m ² /kubel
Kolor	czarny	czarny

Opakowanie Kubel 1 kg,
Kubel 3 kg,

Przechowywanie 12 miesięcy od daty produkcji, w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem!

Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.
Bezpieczeństwo	Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń. Przy pracy należy przestrzegać przepisów BHP, posiadać odzież ochronną. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych. Wyrób należy chronić przed dziećmi. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli a co za tym idzie gwarancją jest objęta tylko jakość produktu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.
Podłoże	Powierzchnia elementów przeznaczonych do impregnacji powinna być wolna od kory lub jej pozostałości, ostrych Krawędzi sęków, czysta, sucha, nośna, wolna od zanieczyszczeń (oleju, tłuszczu, wosku, żywicy, wykwitów solnych, starych powłok malarskich).
Obróbka	Przed zastosowaniem produkt należy dobrze wymieszać. Nanosić na powierzchnię pędzlem lub wałkiem. Zaleca się nałożenie min. 2 warstw preparatu. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Mniejsze elementy można zabezpieczać metodą namaczania. Elementy należy zanurzyć w roztworze na min. 12 godzin, następnie pozostawić do wyschnięcia. Powłoka wysycha do 4h godzin (zależnie od temperatury, wilgotności powietrza i podłoża), Pełne właściwości użytkowe powłoka nabiera po 12h. W czasie wiązania produktu zaimpregnowane drewno powinno być chronione przed przemarzeniem , kontaktem z wodą , uszkodzeniami mechanicznymi. Po tym czasie elementy można wkopywać w ziemię i zasypywać. Zaimpregnowana powłoka powinna wystawać min. 10cm ponad grunt.
Wskazówki	Temperatura podłoża, materiału i otoczenia w czasie i bezpośrednio po wykonaniu prac, nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C. W niskich temperaturach i wysokiej wilgotności czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Nie stosować w deszczu. Chronić zagruntowaną powierzchnię do czasu pełnego wyschnięcia. Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają przewidziany czas schnięcia! Nie dodawać żadnych innych produktów.

Wyprodukowano dla:

TARTI s.c. R. Tartanus I. Osiał, ul. 1-go Maja 88c, 96-300 Żyrardów, info@budowlanyexpert.pl, www.budowlanyexpert.pl