

MARKA **BUDOWLANY EXPERT**PRODUKT **Economix**
Farba akrylowa do ścian i sufitów

- Dobre krycie
- Matowe wykończenie powłoki
- Łatwa aplikacja

POJEMNOŚĆ **9l**WŁAŚCIWOŚCI **ECONOMIX** to biała farba akrylowa. Idealnie nada się do malowania zarówno ścian jak i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Cechuje się wysoką wydajnością, dobrym kryciem i matowym wykończeniem. Ekologiczna receptura sprawia że nie zawiera rozpuszczalników oraz nie wydziela ostrego zapachu.PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA Stabilne i równe podłoże należy dokładnie wyczyścić i osuszyć. Przed rozpoczęciem malowania podłoże zaleca się zagruntować emulsją gruntującą Latex-Grunt lub Gruntem Żelowym Budowlany Expert. Świeże tynki mogą być malowane najwcześniej po 4 tygodniach od położenia. Nie należy malować półsuchym wałkiem. Każdą płaszczyznę należy malować bez przerw w pracy i miejscowych poprawek. Drugą i kolejne warstwy nakładać po upływie 2 godzin.

SPOSÓB UŻYCIA Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać.

SKŁADOWANIE Przechowywać w temperaturze 5-30°C w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed zamarzaniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Postać/kolor	biała emulsja	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny*
Wygląd powłoki	matowa	Czas schnięcia dotykowy	1 h
Zapach	łagodny, specyficzny	Czas schnięcia całkowity	24 h
pH	8,0-9,0	Wydajność przy 1 warstwie	do 9 m ² /l
Gęstość	ok. 1,5 g/cm ³	Mycie narzędzi	woda
Ilość warstw	2	Limit LZO	(kat.A/a/FW):30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l
Druga warstwa	po 2 h		

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.

*W przypadku użycia agregatu, należy dobrać rozmiar dyszy oraz ciśnienie robocze do lepkości farby. Powłoki wykonywać zgodnie z zachowaniem zasad dobrej praktyki malarskiej.