

MARKA

BUDOWLANY EXPERT

PRODUKT

Biała farba do sufitów

- Nie chlapie
- Nie pozostawia smug
- Dobre krycie i łatwa aplikacja
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Śnieżna biel



POJEMNOŚĆ

9l

WŁAŚCIWOŚCI

Extra Sufit to biała, matowa farba idealna na sufity wewnątrz pomieszczeń. Dzięki unikatowej recepturze cechuje się dobrym kryciem oraz łatwą aplikacją. Podczas malowania farba nie chlapie i nie pozostawia smug. Tworzy matową powierzchnię która optycznie wyrównuje podłoże. Ekologiczna o niskiej zawartości LZO.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Przed rozpoczęciem malowania stabilne podłoże należy dokładnie wyczyścić, odtłuścić i osuszyć. Powierzchnie które nie będą malowane należy starannie zabezpieczyć. Podłoża o nierównej lub wysokiej chłonności zagruntować emulsją **LATEX-GRUNT**. Świeże tynki mogą być malowane najwcześniej po 4 tygodniach od położenia. Starannie przygotowana powierzchnia zapewni uzyskanie optymalnego efektu malowania.

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę można nakładać za pomocą pędzla lub wałka. Przed rozpoczęciem malowania farbę dokładnie wymieszać. Zaleca się malowanie zgodnie z kierunkiem padania światła, zaczynając od okna w kierunku wnętrza pokoju równomiernie rozprowadzając farbę po suficie. Najlepsze efekty uzyskuje się malując wałkiem o krótkim lub średnim włosiu (do 8 mm). Aby uniknąć smug nie stosować półsuchego wałka, nie robić przerw w pracy ani miejscowych poprawek. Drugą i kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu pierwszej.

SKŁADOWANIE

Chronić przed niskimi temperaturami i wpływem promieni słonecznych. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze w przedziale 5 - 30°C.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny

Wodna dyspersja akrylowa, biel
tytanowa, wypełniacze mineralne,
dodatki

Schnięcie całkowite 12h

Postać/kolor

biała emulsja

Schnięcie powłoki 3h

Zapach	łagodny, specyficzny	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek z krótkim lub średnim włosiem (do 8 mm)
pH	8-9	Wydajność	10 m ² /l (przy jednokrotnym malowaniu)*
Gęstość	1,42 g/cm ²	Rozcieńczalnik	woda (max. do 5%)
Ilość warstw	2	Mycie narzędzi	woda
Nanoszenie drugiej warstwy	po ok. 4h	Limit LZO	(kat.A/a/FW) 30g/l, produkt zawiera max. 25g/l

Farba zgodna z normą: PN-C-81914:2002 Rodzaj III Farba odporna na tarcie na sucho

Stopień krycia: wysoki/ rodzaj II

Stopień połysku: matowa

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.

*Wydajność zależy od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego