

MARKA

BUDOWLANY EXPERT

PRODUKT

Fasado- do malowania fasad i elewacji

- Odporna na warunki atmosferyczne
- Pozwala oddychać ścianom
- Trwała, matowa powłoka



POJEMNOŚĆ

0,9l 2,7l 4,5l 9l

WŁAŚCIWOŚCI

Fasado to farba elewacyjna cechująca się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne oraz siłą krycia. Specjalna struktura zapewnia mikrowentylację malowanych powierzchni. Przeznaczona jest do stosowania na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i innych podłożach mineralnych na zewnątrz pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Przed rozpoczęciem malowania stabilne podłoże należy wyczyścić, odtłuścić i osuszyć. Podłoża chłonne zagruntować Gruntem Żelowym Budowlany Expert. Brud, kurz, resztki farb i łuszczących się powłok należy usunąć. Drobne ubytki należy zaszpachlować. W przypadku świeżych tynków należy odczekać przez okres 3-4 tygodni przed nakładaniem powłok dekoracyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę możemy nakładać pędzlem lub wałkiem. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Stosować w temp. podłoża i otoczenia powyżej 5°C. Przy nanoszeniu pierwszej warstwy farbę można rozcieńczyć wodą (5%). Kolejne warstwy farby można nanosić po wyschnięciu pierwszej (ok. 4h). Narzędzia po użyciu czyścić wodą.

SKŁADOWANIE

Farbę należy przechowywać w suchym, szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5-30°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i mrozu. Produkt nie jest odporny na mróz.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny

Wodna dyspersja akrylowa

Kolor

Biały, kolory wg. wzornika

Wygląd powłoki

matowy

Zapach

Łagodny, specyficzny

Czas schnięcia

1h

dotykowy

Czas schnięcia

24h

całkowity

Sposób

nanoszenia

Pędzel, wałek z krótkim
lub średnim włosiem

Wydajność przy 1
warstwie

10 m²/l (w zależności od
rodzaju podłoża)

Gęstość	1,3±0,1 g/cm ³
---------	---------------------------

Ilość warstw	3
--------------	---

Nanoszenie drugiej warstwy	ok 4h
----------------------------	-------

Mycie narzędzi	Woda
----------------	------

Limit LZO	max. 40g/l. (kat. A/c/FW) 40 g/l
-----------	----------------------------------

Rozcieńczalnik	Woda
----------------	------

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.