

MARKA

BUDOWLANY EXPERT

PRODUKT

Farba Kolorowa Kostka
Kostka brukowa, krawężniki, chodniki
betonowe

- Zawiera dodatki antypoślizgowe
- Chroni przed warunkami atmosferycznymi
- Trwała i doskonale kryjąca
- Opóźnia porastanie mchami i glonami



POJEMNOŚĆ

5l

WŁAŚCIWOŚCI

Kolorowa kostka to farba służąca do renowacji i odnawiania kostki brukowej i chodników betonowych oraz ich wzmacniania, zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi i redukcji pylenia. Preparat spowalnia występowanie mchów, glonów i porostów, posiada trwały kolor i wysoką przyczepność. Działa antypoślizgowo i nadaje malowanym powierzchniom lekki połysk.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, jednolite, pozbawione plam olejowych, plam tłuszczowych, starych farb, wolne od kurzu, pyłu i piasku. W celu pozbycia się plam i zanieczyszczeń zastosować preparaty Budowlany Expert do czyszczenia i usuwania porostów oraz plam olejowych. Podłoże dokładnie zmyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. Zanieczyszczenia i plamy po oleju i tłuszczach mogą mieć wpływ na przyczepność farby.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaleca się przeprowadzenie próby działania preparatu przed ostatecznym użyciem. Farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać, aby uzyskać jednolitą konsystencję, nanosić przy użyciu wałka lub pędzla. Farba przed pierwszym malowaniem może zostać rozcieńczona w stosunku 9:1 (1 część wody, 9 części farby). Następne warstwy nierozcieńczone można nanosić po wyschnięciu warstwy pierwszej (ok. 2 godziny). Malowanie i wysychanie nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych (mgła, deszcz, mróz, silny wiatr). Optymalna temperatura podłoża do malowania 15-25°C. nie stosować w temperaturach niższych niż +5 stopni, po skończonej pracy narzędzia umyć wodą.

Ostateczny efekt dekoracyjny zależy od ilości zaaplikowanych warstw i struktury malowanej powierzchni. Dla podłoży ciemnych zaleca się 2 warstwy, dla jasnych 2-3 warstwy.

Uwaga! Kolor produktu w płynnej postaci różni się od koloru uzyskanego finalnie po wyschnięciu. Przy malowaniu dużych powierzchni, zalecane jest stosowanie farb z jednej partii produkcyjnej, lub dokładne wymieszanie farb z różnych partii.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w zaciemnionym pomieszczeniu, w temp. +5 do +25°C.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	zawiesina wypełniaczy mineralnych, pigmentów, dyspersji polimerowej i dodatków	Czas schnięcia całkowity	12 h (ruch pieszych) 48 h (ruch pojazdów)
		Czas schnięcia dotykowy	2 h
Postać/kolor	farba o lekkim połysku, dostępna w gamie kolorów	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
Zapach	łagodny	Wydajność przy 1 warstwie	do 6-8 m ² /l (zależnie od chłonności podłoża)
pH	8,0-9,0	Rozcieńczalnik	woda (max. do 3%)
Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³	Mycie narzędzi	ciepła woda z detergentem
Ilość warstw	2-3	Limit LZO	(kat.A/c/FW)40 g/l. Produkt zawiera max. 25 g/l.
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2 h		

INFORMACJE PRAWNE Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.