

MARKA **BUDOWLANY EXPERT**

PRODUKT **Latex Pro**
Farba lateksowa do ścian i sufitów

- Odporna na szorowanie
- Nie chłapie podczas aplikacji
- Optycznie maskuje niedoskonałości podłoża

POJEMNOŚĆ **9l**

WŁAŚCIWOŚCI Latex-Pro to matowa, biała farba do malowania ścian i sufitów. Ma bardzo dobre właściwości kryjące oraz podwyższoną odporność na szorowanie. Optycznie maskuje drobne niedoskonałości podłoża. Nadaje się do malowania powierzchni tynków mineralnych i gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, cegieł oraz gruntów wewnątrz pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Przed rozpoczęciem malowania solidne podłoże należy dokładnie wyczyścić, odtłuścić i wysuszyć. Podłoża o bardzo dużej chłonności lub luźne zaleca się jednokrotnie zagruntować preparatem gruntującym Grunt Żelowy Budowlany Expert. Stare i łuszczące się powłoki oraz powłoki farb klejowych należy usunąć, natomiast nierówności i ubytki zaszpachlować. Przed położeniem farby, świeże tynki cementowo-wapienne należy sezonować przez okres 4 tygodni od ich położenia, tynki gipsowe- przez 2 tygodnie. Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane.

SPOSÓB UŻYCIA Farbę można nakładać za pomocą pędzla lub wałka. Przed rozpoczęciem malowania farbę dokładnie wymieszać. Malować przy temperaturze podłoża powyżej 5°C. W razie konieczności farbę można rozcieńczyć wodą w ilości do 5%. Przy malowaniu jednej powierzchni nie robić przerw w pracy, ani poprawek na suchej powłoce. Kolejne malowane fragmenty łączyć metodą „mokre na mokre”. Jeśli zastosowana była taśma malarska, zaleca się jej usunięcie po każdorazowym malowaniu. Efekt końcowy oceniać po wyschnięciu dwóch warstw farby. Pełną odporność na zmywanie, farba uzyskuje po okresie 28 dni od nałożenia. W czasie prac malarskich dobrze wentylować pomieszczenie. Po ich zakończeniu wietrzyć do zaniku zapachu. Po zakończeniu prac, narzędzie myć ciepłą wodą.

SKŁADOWANIE Przechowywać w temp. 5–25°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	wodna dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypełniacze mineralne, dodatki	Czas schnięcia całkowity	12 h
Postać/kolor	biały	Czas schnięcia dotykowy	2 h
Stopień połysku	mat	Odporność na szorowanie na mokro	klasa 3 (wg PN-EN 13300)
pH	7,0 – 8,0	Sposób nanoszenia	wałek, pędzel
Gęstość	Max. 1,5g/cm ³	Wydajność	do 12m ² /l (przy jednej warstwie)
Ilość warstw	2	Mycie narzędzi	ciepła woda
Nanoszenie drugiej warstwy	2 h	Limit LZO	(kat.A/a/FW) 30g/l. Produkt zawiera max 30g/l.

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.