

MARKA

BUDOWLANY EXPERT

PRODUKT

Fiber Hydrogum- Folia w płynie

- Wysoce wydajna
- Super elastyczna
- Nieprzepuszczalna dla wody
- Do wewnątrz / na zewnątrz



POJEMNOŚĆ

3l 5l 10l

WŁAŚCIWOŚCI

Produkt jest elastyczną, gotową do użycia masą uszczelniającą służącą do wykonywania hydroizolacji. Do stosowania pod płytki ceramiczne na zewnątrz pomieszczeń (łazienki, kuchnie, pralnie, kabiny prysznicowe, balkony, tarasy itp.). Charakteryzuje się doskonałą trwałością i wysokimi parametrami. Po wyschnięciu tworzy warstwę nieprzepuszczalną dla wody. Szybka i łatwa aplikacja. Po wyschnięciu tworzy mocną, elastyczną warstwę o dużej przyczepności do materiałów tj.: płyty G/K, płyty wiórowe, tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe oraz pustaki ceramiczne. Nie stosować na powierzchnie narażone na działanie wody pod ciśnieniem (np. baseny itp.).

SPOSÓB UŻYCIA

Prace prowadzić w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30°C. Przed użyciem zawartość opakowania dokładnie wymieszać w celu osiągnięcia jednolitej konsystencji. Nie wolno rozcieńczać i mieszać z innymi preparatami. Produkt nakładać wałkiem lub pędzlem i minimum dwie warstwy. Drugą warstwę nakładać po upływie minimum 4h poprzecznie do poprzedniej. Zaizolowane już powierzchnie należy chronić przed działaniem wody i uszkodzeniami mechanicznymi do momentu położenia płytek.

Uwaga! Do bieżącej aplikacji zaleca się przelanie takiej ilości preparatu tak, aby wykorzystać go w ciągu 30 minut, pozostałą część produktu przechowywać w tym czasie szczelnie zamkniętą.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być równe, zwarte, nośne, mocne, wolne od pęknięć, pozbawione pyłu, kurzu i plam po olejach, tłuszczach i starych warstwach farby. Powierzchnie z materiałów porowatych np. gazobeton należy zagruntować wcześniej preparatem Budowlany Expert Grunt Żelowy. Wszelkie spękania, rysy, ubytki i wyszczerbienia należy wcześniej zaszpachlować a naroża wzmocnić taśmą uszczelniającą do hydroizolacji Budowlany Expert. Wszystkie świeżo wykonane powierzchnie, które chcemy zaizolować powinny być sezonowane min. 28 dni.

SKŁADOWANIE

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Nie dopuścić do przemarznięcia.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Postać/kolor	Turkusowa masa	Układanie płytek	Po ok. 24 h
Zapach	Łagodny, charakterystyczny	Zalecany rodzaj kleju	S2
pH	7,0-8,0	Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Gęstość	ok. $1,4 \text{ g/cm}^3$	Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wydajność	$1,5 \text{ kg/m}^2$ przy dwóch warstwach	Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Rozcieńczalnik	Nie rozcieńczać	Przyczepność po cyklach zamarzania-rozmarzania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Mycie narzędzi	Wodą w stanie świeżym, związany materiał jest trudny do usunięcia	Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Minimalna grubość powłoki	1 mm	Wodoszczelność	Brak przenikania wody
Optymalna grubość powłoki	1-1,5 mm	Zdolność do mostkowania spękań	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Czas zachowania właściwości roboczych	30 minut		

Norma EN 14891:2012/AC:2012

Deklaracja Właściwości Użytkowych 4/2025

INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.