

MARKA

BUDOWLANY EXPERT

PRODUKT

Grunt Głęboko Penetrujący

Profesjonalny preparat gruntujący o wysokim stopniu penetracji

- Poprawia przyczepność podłoża
- Zmniejsza chłonność powierzchni
- Głęboko wnika w podłoże

POJEMNOŚĆ

5l

WŁAŚCIWOŚCI

Grunt Głęboko Penetrujący jest gotowym do użycia środkiem nie zawierającym plastyfikatorów i rozpuszczalników. Tworzy warstwę odporną na wodę i alkalia. Grunt przepuszcza parę wodną. Mając doskonałe właściwości penetrujące wzmacnia powierzchnię od wewnątrz i zmniejsza jej chłonność. Zwiększa przyczepność, elastyczność i odporność powierzchni na zarysowania. Głęboko wnika w podłoże wzmacniając je i chroniąc przed wilgocią. Jego zastosowanie w znacznym stopniu zmniejsza zużycie farb oraz klejów, jednocześnie wzmacniając ich wiązanie. Polecany do podłoży porowatych i bardzo chłonnych.

Przeznaczony do gruntowania podłoży cementowych, gipsowych, suchego tynku i innych. Może być stosowany na ściany i posadzki, na zewnątrz, do wewnątrz budynków oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Pod farby, kleje, tapety i tynki.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste, pozbawione kurzu, wosków i tłuszczu oraz innych zabrudzeń. Resztki farb i tynków nie związanych na stałe z podłożem należy usunąć.

SPOSÓB UŻYCIA

Grunt jest gotowy do bezpośredniego stosowania. Powinien być наносzony w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem na równomierną grubość. Przy mniej chłonnych podłożach produkt może być rozcieńczany w stosunku 1:1 z wodą. Na stare, trudne podłoża o bardzo dużej chłonności grunt może być nakładany dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać poprzecznie do pierwszej, po upływie ok 15 minut. Podczas pracy stosować podstawowe środki ochrony osobistej. Plamy wywołane gruntem są trudne do usunięcia. Należy zabezpieczyć powierzchnie przed niepożądanym pochłapaniem.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temperaturze 5-30°C, w suchym miejscu, w szczelnych oryginalnych opakowaniach. nie dopuścić do przemarznięcia, nie poddawać bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	wodny roztwór kopolimeru styrenowo akrylowego	Druga warstwa	po 15 min
Postać/ kolor/ powłoka	biała ciecz	Narzędzia	pędzel, wałek
Zapach	lekki, charakterystyczny	Czas schnięcia	2-4h
pH	7,0-8,0	Rozcieńczalnik	woda
Gęstość	ok. 1,05 g/cm ³	Wydajność	5-20 m ² /l (zależnie od podłoża)
Ilość warstw	1-2	Mycie narzędzi	woda z detergentem

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.