

MARKA

BUDOWLANY EXPERT

PRODUKT

Impregnat Garden Wood**Do dekoracji i ochrony drewna
ogrodowego**

- Chroni drewno przed warunkami atmosferycznymi
- Odpycha wodę
- Zawiera naturalne woski
- Wysoka trwałość kolorów



POJEMNOŚĆ

9l

WŁAŚCIWOŚCI

Impregnat do ochrony i dekoracji drewna ogrodowego. Produkt w swoim składzie zawiera naturalne woski, które odpychają wodę, zwiększając trwałość i odporność powierzchni. Dzięki żelowej konsystencji jest produktem idealnie nadającym się na pionowe powierzchnie, gdyż nie ścieka, nie chłapie i łatwo się rozprowadza.

Idealny do : płotów, palisad, sztachet, domków narzędziowych, szop, wiat, drewnutni, placów zabaw, huśtawek i drewnianych elementów architektury ogrodowej oraz do elementów betonowych. Szczególnie polecany do drewna nieoszlifowanego. Preparat tworzy matową warstwę dekoracyjną częściowo pokrywającą rysunek słoi.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Przed aplikacją impregnatu podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, pyłu, tłuszczu, wosków i innych substancji uniemożliwiających malowanie. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 15%. W sytuacji gdy drewno nie było wcześniej zabezpieczone przed korozją biologiczną, należy zagruntować je preparatami technicznymi przeznaczonymi do drewna konstrukcyjnego.

SPOSÓB UŻYCIA

Impregnat stosować w formie nierozcieńczonej. Produkt występuje w postaci żelu lub gęstego płynu, należy przed aplikacją dokładnie go wymieszać w celu uzyskania jednnorodnej konsystencji i barwy w całej objętości opakowania. Nanosić obficie za pomocą pędzla, wzdłuż słoi drewna.

Kolor preparatu w opakowaniu różni się od koloru uzyskanego po malowaniu i wyschnięciu. Ostateczny kolor uzależniony jest od wielu czynników: jakości i gatunku drewna, sposobu obrobienia jego powierzchni, ilości zaaplikowanych warstw impregnatu, użytych narzędzi czy koloru podkładu. W celu poznania prawdziwego finalnego koloru, zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni testowej.

Nie stosować przy dużej wilgotności powietrza i w temperaturze poniżej 10 stopni. Efekt dekoracyjny uzyskujemy już po pierwszym malowaniu, w razie potrzeby możliwe jest nakładanie kolejnej warstwy impregnatu po upływie +/- 2 godzin.

W przypadku impregnowania dużych powierzchni wskazane jest stosowanie preparatu o tym samym numerze partii, aby unikać występowania drobnych różnic w odcieniach. W przypadku posiadania produktu z różnych partii zaleca się połączenie wszystkich opakowań ze sobą w celu uzyskania jednolitej barwy i odcienia.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temperaturze 5–30°C, w suchym i przewiewnym miejscu, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Nie przemrażać. **Uwaga!** Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Dyspersje polimerowe, воск, pigmenty, dodatki	Czas schnięcia dotykowy	2 h
Postać/ kolor	półpłynna do żelowej/wg wzornika kolorów	Czas schnięcia całkowity	8 h
Zapach	łagodny, specyficzny	Sposób nanoszenia	pędzel
pH	ok. 9,0	Rozcieńczalnik	woda
Gęstość	ok. 1 g/cm ³	Mycie narzędzi	woda z detergentem
Ilość warstw	1	Limit LZO	max. 25 g/l (kat.A/h/FW)30 g/l
Wydajność	do 7 m ² /l (w zależności od chłonności powierzchni i techniki aplikacji)		

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.