

MARKA

BUDOWLANY EXPERT

PRODUKT

Impregnat

Chroni i dekoruje drewna

- Zawiera szlachetne woski
- Domy, płoty, meble ogrodowe, altany



POJEMNOŚĆ

5l

WŁAŚCIWOŚCI

Impregnat dekoracyjno- ochronny do drewna i materiałów drewnopochodnych gwarantuje trwałość barwy i powłoki ze względu na wysoki stopień penetracji. Produkt zawiera szlachetne woski, dzięki którym pokryta powierzchnia nie chłonie wody. Środek nadaje się do pielęgnacji, zabezpieczania i barwienia wszystkich rodzajów drewna oraz materiałów drewnopochodnych.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być czysta, sucha (wilgotność <15%), wolna od pyłu i kurzu. Stare powłoki lakierów i farb należy koniecznie usunąć. Zaleca się zabezpieczenie powierzchni przed rozwojem grzybów i pleśni, a następnie zastosowanie Impregnatu Budowlany Expert. To szczególnie ważne w przypadku drewna wilgotnego lub starego. Powłoki żywiczne oczyścić rozpuszczalnikiem uniwersalnym. Przed zastosowaniem środka należy dokładnie wymieszać.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt jest gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać. Nanosić za pomocą płaskiego pędzla lub wałka. Zaleca się nakładanie 2 warstw (w krótkim odstępie czasu). Malowanie należy przeprowadzać w temp. >7°C.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temp. 5-35°C.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	dyspersja akrylowa, pigmenty, dodatki	Narzędzia	Pędzel, wałek z krótkim lub średnim włosiem
Postać/ kolor/ powłoka	od półpłynnej po galaretowatą, kolor wg wzornika/ matowa	Czas schnięcia dotykowy	ok. 1-2 h
Zapach	Łagodny, specyficzny	Czas schnięcia całkowity	12-24 h
Gęstość	~1,00 g/cm ³	Zawartość LZO	(kat.A/e/FW)130g/l. Produkt zawiera max. 10g/l.
pH	~9,5	Wydajność	8-12 m ² /l*

Ilość warstw 2

Druga warstwa po ok. 1-2 h

Mycie narzędzi woda z detergentem

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.

*W zależności od chłonności powierzchni oraz techniki aplikacji.